



## QAC TP Ipari ragasztó spray Technikai Adatlap

A QAC TP egy széles körben alkalmazható, magas minőségű, nagy kötőszilárdságú ipari kontaktragasztó. Remek vízálló tulajdonsága mellett olyan területeken használható, mint dekorlaminálás, furnérozás, textil, szövet, kárpit, hab, parafa, üveg, tükör, csempe, fémek, rétegzelt lemez és műanyag összeragasztása.

Nyomásérzékenysége miatt, különösen alkalmas hab és szövet ragasztására.

- gyors tapadás, erős kötés
- költséghatékony
- gyorsan szárad
- jól tűri a nedvességet
- hőállóság +60°C
- vízálló
- rugalmas

### *Használati útmutató*

A QAC TP ragasztót hordjuk fel a két összeragasztandó felületre 10-20 cm távolságról. Győződjünk meg arról, hogy a felületek szárazak, tiszták, olajtól, zsírtól és egyéb oldószertől mentesek. Permetezzünk az anyagból oly módon hogy a felület legalább 80%-a fedve legyen. A felületeket ne nedvesítsük. Felvitel után hagyjuk állni az anyagot 1-2 percig. Porózus felületek esetén ajánlatos a száradási idő letelte után újabb réteget felvinni. Ezután illesszük össze a felületeket és nyomjuk össze erőteljesen. A ragasztó teljes kötési ideje 24 óra. Optimális kötés eléréséhez minimum 18° C az ideális kötési hőmérséklet.

### *Figyelmeztetés*

- Csak jól szellőztetett helyen használható.
- Ne hígítsa.
- Ne égesse el.
- Ne tegye ki szélsőséges, vagy 50 ° C feletti hőmérsékletnek.
- Tartsa távol gyújtóforrásoktól.
- Tesztelje az anyag alkalmasságát használat előtt.

**Ezek a termékek kizárólag ipari felhasználásra készültek.**

### **TECHNIKAI ADATOK**

- Viskozitás: 300 cps 25 ° C-SP # 2, 30r.p.m.
- Szárazanyag-tartalom: 28,0%
- Szín: víztiszta
- Tűzállóság: gyúlékony ragasztó - gyúlékony hajtóanyag
- nyíróerő > 150 psi

Indi Europa Kft

2151 Fót, József Attila u. 26 • +36 30 997 5934 • Fax:+36 27 360 258 • E-mail: info@indieuropa.hu



## QAC TP Ipari ragasztó spray Technikai Adatlap

- szakítószilárdság (180 ° Peel) > 25 psi
- hőállóság (SAFT) 100gram > 60 ° C
- Száradási idő: 2-3 perc
- Nyitott idő: hosszú
- Élettartam: 18 hónap a gyártástól számítva
- Kiszerezés: 500 ml spray

### **TÁROLÁS**

- Biztonsági adatlapot nézze át használat előtt.
- Ne tárolja 50 ° C feletti hőmérsékleten.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Az optimális teljesítmény érdekében tárolja a ragasztót 18 ° C-on használat közben, de legalább 10 ° C felett.
- Mindig ellenőrizze a termék megfelelőségét az adott alkalmazáshoz a használat előtt.

A Biztonsági adatlapban lévő információkat a kiadás időpontjában pontosnak hisszük, de nem fogadjuk el a felhasználás során keletkező semmilyen kár, sérülés megtérítési igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettségeket). Az információk nem érvényesek az adatlapban nem azonosított egyéb felhasználásokra, illetve más anyagokkal történő kombinált alkalmazásra. Fontos, hogy a felhasználó saját tesztet végezzen a termék alkalmazhatóságára a megfelelőség tekintetében.

Indi Europa Kft

2151 Fót, József Attila u. 26 • +36 30 997 5934 • Fax: +36 27 360 258 • E-mail: info@indieuropa.hu